

Produktinformation

AVENO Mineral Turbo 50

0002-000023



Beschreibung

AVENO Mineral Turbo 50 ist ein mineralisches Einbereichsmotorenöl für PKW Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Nutzfahrzeugmotoren. Ermöglicht verlängerte Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorschrift. AVENO Mineral Turbo 50 ermöglicht die Minimierung von Kraftstoffverbrauch, Reibung und Verschleiß. Mit AVENO Mineral Turbo 50 wurde ein zuverlässiges und hochbelastbares Motorenöl entwickelt.

Anwendungshinweise

AVENO Mineral Turbo 50 ist durch seine Zusammensetzung für den ganzjährigen Einsatz in PKW-Otto- und Dieselmotoren und Nutzfahrzeugmotoren geeignet und hat damit ein weites Einsatzspektrum. AVENO Mineral Turbo 50 wird in Motoren mit den angegebenen Spezifikationen eingesetzt. Die Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten.

Qualitäts-Klassifikation

Spezifikationen

- ACEA A3/B4
- ACEA E2
- API SL/CF

Empfehlung

- MAN 271
- MB 228.1, MB 229.1
- VW 505 00

Eigenschaften

Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 100°C	18,85	mm ² /s	DIN ISO 51562-2:1988-12
Viskositätsindex	129		DIN ISO 2909:2004-08
Aussehen	GELBBRAUN		VISUELL
Dichte bei 15°C	883	kg/m ³	DIN EN ISO 12185:1997-11
Pour Point	-30	°C	ASTM D 7346:2015