

# Produktinformation

## AVENO FS 5W-20

0002-000046



### Beschreibung

AVENO FS 5W-20 ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto Motoren. AVENO FS 5W-20 zeichnet sich durch exzellente Kaltstarteigenschaften, Minimierung von Kraftstoffverbrauch, Reibung und Verschleiß aus. Durch eine deutliche Kraftstoffersparnis und die Reduzierung der Emissionen trägt AVENO FS 5W-20 zur Schonung der Umwelt bei.

### Anwendungshinweise

AVENO FS 5W-20 ist für den energiesparenden ganzjährigen Einsatz in allen modernen PKW Ottomotoren bestens geeignet.

### Qualitäts-Klassifikation

#### Spezifikationen

- API SP (RC)
- ILSAC GF-5/GF-6A

#### Empfehlung

- Chrysler MS-6395
- Fiat 9.55535-CR1
- Ford WSS-M2C930-A
- Ford WSS-M2C945-A
- Ford WSS-M2C960-A

### Eigenschaften

- Kraftstoffeinsparung unter allen Betriebszuständen
- Sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- Neutralität gegenüber Dichtungsmaterialien
- Niedriger Ölverbrauch durch geringe Verdampfungsneigung
- Hervorragende Kaltstarteigenschaften auch bei niedrigen Temperaturen
- Weitgehender Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- Schutz der natürlichen Ressourcen durch verlängerte Ölwechselintervalle
- Keine ölbedingten Ablagerungen in Brennräumen, in Kolbenringzonen und Ventilen

### Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	49,0	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51659-2:2017-02
Kinematische Viskosität bei 100°C	8,3	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51659-2:2017-02
Viskositätsindex	145		DIN ISO 2909:2004-08
Aussehen	GELB		VISUEL
Dichte bei 15°C	854	kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185:1997-11
Pour Point	-39	°C	ASTM D 7346:2015