Produktinformation

AVENO DXS 0W-20

0002-000902

Beschreibung

AVENO DXS 0W-20 ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto Motoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer. Es zeichnet sich durch hervorragende Kaltstarteigenschaften, Minimierung von Kraftstoffverbrauch, Reibung und Verschleiß aus. Verlängerte Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorschrift.

Anwendungshinweise

AVENO DXS 0W-20 ist für den energiesparenden ganzjährigen Einsatz in modernen PKW Otto Motoren bestens geeignet. Es wird für PKW-Motoren von General Motors gemäß Spezifikation dexos1™ Gen3 unter allen Betriebsbedingungen empfohlen. Die Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten.

Qualitäts-Klassifikation

Spezifikationen

- API SN Plus
- API SN Plus (RC)
- API SP (RC)
- API SQ (RC)
- ILSAC GF-5/GF-6A
- ILSAC GF-7A

Empfehlung

- Chrysler MS-6395
- Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A
- dexos1™ Gen3
- GM 6094M
- Fiat 9.55535-GSX/-CR1

Eigenschaften

- Kraftstoffeinsparung unter allen Betriebszuständen
- Sehr stabiles und ausgezeichnetes Viskositätsverhalten, Scherstabilität
- Sehr gute Detergent- und Dispersanteigenschaften
- Ausgezeichneter Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- Neutralität gegenüber Dichtungsmaterialien
- Sicherer Schmierfilm bei sehr hohen Betriebstemperaturen
- Katalysatoreignung
- Sehr gute Kaltstarteigenschaften
- Hohe Oxidationsstabilität

Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	45,0	mm²/s	DIN 51659-2:2017-02
Kinematische Viskosität bei 100°C	8,5	mm²/s	DIN 51659-2:2017-02
Viskositätsindex	168		DIN ISO 2909:2004-08
Aussehen	GELBBRAUN		VISUELL
Dichte bei 15°C	845	kg/m³	DIN EN ISO 12185:1997-11
Flammpunkt	228		DIN EN ISO 2592:2018-01
Pour Point	-48	°C	ASTM D 7346:2015

Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH | Freesendorfer Weg 4 | 17509 Lubmin | Tel. +49 38354 / 179530 | Fax +49 38354 / 179579

Hinweis: Alle aufgeführten Angaben entsprachen zum Zeitpunkt der Erstellung nach bestem Wissen den aktuellen Erkenntnissen und Entwicklungen der **Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH.** Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Aus diesem Grund können sich unsere Produkte, die Herstellungsprozesse sowie alle zugehörigen Angaben auf dieser Produktseite jederzeit und ohne Vorankündigung ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen vorliegen. Die aufgeführten Daten liegen dabei standardisierten Prüfverfahren unter entsprechenden Laborbedingungen zu Grunde und sind als allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte anzusehen.